

GUROCLEAN M60

Hochwirksamer Farbentferner

Informationen

Anwendungsgebiet

Graffiti-Entfernung und Reinigung von porösen und glatten gegenüber polaren Lösemitteln beständigen Untergründen ohne Farbanstrich (nicht für lösemittlempfindliche Kunststoffe) oder von Untergründen mit chemikalienresistentem Anstrich / Schutzanstrich (Anti-Graffiti-Lack). Besonders geeignet zur Entfernung von schwer löslichen Graffiti und Farbschmierereien, auch bei niedrigen Außentemperaturen. Besonders geeignet zur Entfernung von schwer löslichen Graffiti und Farbschmierereien, auch bei niedrigen Außentemperaturen.

Eigenschaften

Flüssiger, neutraler, frostsicherer Spezialreiniger mit sehr hohem Lösungsvermögen für verschiedenste Farbsysteme. Methylenchloridfrei! Das Produkt ist wasserlöslich, nach der Reinigung leicht zu entfernen und gut biologisch abbaubar. Die Anwendung mittels Zerstäuberflasche ersetzt die Verwendung von umweltschädlichen Treibgasen.

Bestandteile

Wirksame Bestandteile:

Über 50 %: N-Methylbutyrolactam.

Über 5 %: Dicarbonsäureester, ethoxylierter Hydroxy-Carbonsäureester.

Unter 5 %: Nichtionische Tenside.

Umweltbundesamt-Nr.: 37530003

Lieferformen

PE-Flaschen mit 1 kg (optional Handzerstäuberköpfe).

PE-Kanister mit 10 kg und 20 kg.

Das Sicherheitsdatenblatt nach EU-Norm kann bei uns angefordert werden.

GUROCLEAN M60

Hochwirksamer Farbentferner

Anwendung

Benutzungshinweis

Das Produkt aufsprühen bzw. mit Pinsel oder Rolle auftragen und etwa 10 bis 20 Sekunden einwirken lassen. Die Reinigung ggf. mit einer Bürste mechanisch unterstützen. Danach angelöste Bestandteile mit saugfähigem Material aufnehmen oder mit möglichst heißem Wasser aus den Vertiefungen ausspülen. Nach Abtrocknen Arbeitsgang ggf. wiederholen. Reinigerreste sollten gründlich mit Wasser abgewaschen werden. Lackierte Flächen (**nur auf chemikalienresistenten PU- oder Epoxy-Lacken verwenden**) erhalten nach dem Wiederaushärten des Lackes durch Aufpolieren mit handelsüblichen Mitteln aus dem Kfz-Bedarf ihren ursprünglichen Glanz zurück. Farbbehandelte Untergründe wie lackierte Flächen und Arbeitsgeräte auf ihre Verträglichkeit prüfen.

Falls farbbehandelte Untergründe unbeabsichtigt zu stark angelöst werden, empfehlen wir die Anwendung von GUROCLEAN M75 oder GUROCLEAN D60 bzw. GUROCLEAN MP60.

Entfernbarkeit von Graffiti o.ä.: **MP60 < D60 / M75 < D60G / M75G < M60 < M60G.**

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptive biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Farben- und Lackreste sind Sonderabfälle und entsprechend zu entsorgen.

Gefahrenhinweise, Sicherheitsempfehlung

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Bei der Anwendung Schutzhandschuhe tragen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen und den Arzt aufsuchen.