

# **GUROCLEAN M75**

---

Wasserlöslicher Graffitireiniger

## **Informationen**

### **Anwendungsgebiet**

Reinigung / Graffitentfernung von porösen und glatten Oberflächen aller Art. Besonders geeignet zur Entfernung von Graffiti und Farbschmierereien. Standardprodukt mit gutem Preis / Leistungsverhältnis.

### **Eigenschaften**

Flüssiger, neutraler, frostsicherer Spezialreiniger mit gutem Lösungsvermögen für verschiedenste Farbsysteme. Methylenchloridfrei! Das Produkt ist wasserlöslich, nach der Reinigung leicht zu entfernen und gut biologisch abbaubar. Die Anwendung mittels Zerstäuberflasche ersetzt die Verwendung von umweltschädlichen Treibgasen.

### **Bestandteile**

Wirksame Bestandteile:

Über 50 %: N-Methylbutyrolactam.

Über 5 %: Dicarbonsäureester.

Unter 5 %: Nichtionische Tenside.

Umweltbundesamt-Nr.: 37530001

### **Lieferformen**

PE-Flaschen mit 1 kg (optional Handzerstäuberköpfe).

PE-Kanister mit 10 kg und 20 kg.

Das Sicherheitsdatenblatt nach EU-Norm kann bei uns angefordert werden.

# GUROCLEAN M75

---

Wasserlöslicher Graffitireiniger

## Anwendung

### Benutzungshinweis

Das Produkt aufsprühen bzw. mit Pinsel oder Rolle auftragen und etwa 10 bis 20 Sekunden einwirken lassen. Die Reinigung ggf. mit einer Bürste mechanisch unterstützen. Danach angelöste Bestandteile mit saugfähigem Material aufnehmen oder mit möglichst heißem Wasser aus den Vertiefungen ausspülen. Nach Abtrocknen Arbeitsgang ggf. wiederholen. Reinigerreste sollten gründlich mit Wasser abgewaschen werden. Lackierte Flächen erhalten nach dem Wiederaushärten des Lackes durch Aufpolieren mit handelsüblichen Mitteln aus dem Kfz-Bedarf ihren ursprünglichen Glanz zurück. Farbbehandelte Untergründe wie lackierte Flächen und Arbeitsgeräte auf ihre Verträglichkeit prüfen.

Falls farbbehandelte Untergründe unbeabsichtigt zu stark angelöst werden, empfehlen wir die Anwendung von GUROCLEAN MP60. Falls längere Einwirkzeiten erforderlich sind, empfehlen wir die Anwendung von GUROCLEAN M75G. Eine noch bessere Lösekraft weisen die Produkte GUROCLEAN M60 / M60G auf.

Entfernbarkeit von Graffiti o.ä.: **MP60 < D60 / M75 < D60G / M75G < M60 < M60G.**

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptive biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Farben- und Lackreste sind Sonderabfälle und entsprechend zu entsorgen.

### Gefahrenhinweise, Sicherheitsempfehlung

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Bei der Anwendung Schutzhandschuhe tragen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen und den Arzt aufsuchen.