

GUROCLEAN MP60

Materialschonender Farblöser

Informationen

Anwendungsgebiet

Selektive und materialschonende Farbfentfernung und Reinigung (inkl. Graffiti-entfernung) von porösen und glatten Oberflächen aller Art. Besonders geeignet zur Entfernung von Graffiti und Farbschmierereien von empfindlichen Untergründen wie Plexiglas, Polyester, Polycarbonat oder von Lackierungen (Fahrzeuglacke) oder Farbanstrichen auf Acrylatbasis. Ergänzung bzw. Alternative zur Anwendung von GUROCLEAN M75 / GUROCLEAN D60 - abgeschwächte Lösewirkung für viele Untergründe und Lackierungen / Farben.

Eigenschaften

Flüssiger, neutraler, frostsicherer Spezialreiniger mit gutem Lösungsvermögen für verschiedenste Farbsysteme. Methylenchloridfrei! Das Produkt führt zu keiner Geruchsbelästigung, ist bei hoher Verdünnung (größer 1 : 20) wasserlöslich, nach der Reinigung leicht zu entfernen und gut biologisch abbaubar. Die Anwendung mittels Zerstäuberflasche ersetzt die Verwendung von umweltschädlichen Treibgasen.

Bestandteile

Wirksame Bestandteile:

- Über 20 %: Orangerterpene.
- Über 10 %: Ester mehrwertiger Carbonsäuren.
- Über 5 %: Butyrolactam und Alkylderivate.
- Unter 5 %: Nichtionische Tenside.

Umweltbundesamt-Nr.: 37530016

Lieferformen

- PE-Flaschen mit 0,9 kg (optional Handzerstäuberköpfe).
- PE-Kanister mit 9 kg und 18 kg.

Das Sicherheitsdatenblatt nach EU-Norm kann bei uns angefordert werden.

GUROCLEAN MP60

Materialschonender Farblöser

Anwendung

Benutzungshinweis

Das Produkt aufsprühen bzw. mit Pinsel oder Rolle auftragen und etwa 10 bis 20 Sekunden einwirken lassen. Die Reinigung ggf. mit einer Bürste mechanisch unterstützen. Danach angelöste Bestandteile mit saugfähigem Material aufnehmen oder mit möglichst heißem Wasser aus den Vertiefungen ausspülen*. Nach Abtrocknen Arbeitsgang ggf. wiederholen. Reinigerreste sollten gründlich mit Wasser abgewaschen werden. Lackierte Flächen erhalten nach dem Wiederaushärten des Lackes durch Aufpolieren mit handelsüblichen Mitteln aus dem Kfz-Bedarf ihren ursprünglichen Glanz zurück. Farbbehandelte Untergründe wie lackierte Flächen und Arbeitsgeräte auf ihre Verträglichkeit prüfen.

Falls längere Einwirkzeiten erforderlich sind, empfehlen wir die Anwendung von GUROCLEAN D60. Eine noch bessere Lösekraft weisen die Produkte GUROCLEAN M60 / M60G auf.

Entfernbarkeit von Graffiti o.ä.: **MP60 < D60 / M75 < D60G / M75G < M60 < M60G**.

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptive biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Farben- und Lackreste sind Sonderabfälle und entsprechend zu entsorgen.

*** Bei der Anwendung auf Acryl-Oberflächen** (z.B. SYNTAL-WÜMWOOD Vollkunststoffprofil mit Acryl-Oberfläche/Allwetterprofil) **nicht mit Wasser nachwaschen!** Gleich nach der Graffitientfernung den überschüssigen Graffitientferner gut abwischen und anschließend an der Luft vollständig abtrocknen lassen. Während dieser Zeit Wassereinwirkung vermeiden. Eventuelle entstehende weiße Ablagerungen können jedoch durch Polieren mit einer geringen Menge des Graffitientfernens wieder beseitigt werden.

Gefahrenhinweise, Sicherheitsempfehlung

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Bei der Anwendung Schutzhandschuhe tragen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen und den Arzt aufsuchen.